



## ERP40-55VM



### Najważniejsze cechy

Główny zadanie: **Podnoszenie**

Środowisko: **Wewnątrz, Na zewnątrz**

Ładunek: **4000-5500 kg**

Maksymalna wysokość: **3090-6000 mm**

Źródło zasilania: **Elektryczny**

### Czterokołowe czołowe elektryczne wózki widłowe

Seria energooszczędnych wózków z zasilaniem 80V, zapewniająca najwyższe poziomy wydajności w ciężkich pracach, do zadań wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wózki VM zapewniają równoważne osiągi wózków spalinowych, które można dopasować się do zadania a unikalna funkcja 'e-Balance' może w razie potrzeby zapewnić najlepsze z możliwych rozwiązań.

Seria VM z wysokim udźwigniem resztowym jest wyjątkową propozycją wózków do prac ciężkich ze specjalistycznym osprzętem do 5500kg:

- przemysł drzewny, papierniczy i celulozowy
- Browarnictwo, butelkowanie i destylarnie
- Metalurgia
- Przemysł motoryzacyjny

Właściwości ergonomiczne, zapewniające operatorowi wygodę i wydajność podczas pracy

- Zapewniają operatorom najbardziej komfortowe środowisko pracy. Stanowisko pracy operatora w serii VM ma najniższy w tej klasie w przemyśle wskaźnik wibracji na całe ciało (WBV), co zmniejsza obciążenie pleców i zmęczenie operatorów.
- Płynna regulacja kolumny kierowniczej z opcją pamięci pochylecia oraz niski schodek zapewniają łatwe wchodzenie i wychodzenie z wózka.
- W pełni amortyzowany, regulowany fotel o niskim poziomie wibracji tłumi przenoszenie drgań wózka na operatora i zapewnia jazdę bez wstrząsów.
- Wysoko zawieszony ekran, nie ograniczający pola widzenia operatora i dostarczający bieżącą informację o warunkach pracy wózka i nastawach eksploatacyjnych.
- Ustawiany podłokietnik z modułem mini dźwigni i z wbudowanymi przyciskami sterowania hydraulicznego, przełącznik kierunku jazdy, wyłącznik awaryjny i przycisk klaksonu zapewniają operatorowi stałą kontrolę.

Właściwości robocze zapewniające wydajne przenoszenie ładunków i wysokie zdolności produkcyjne

- Zwiększone możliwości skrętu dzięki specjalnej osi skrętej Yale Extended Steer Axle i funkcji ciągłego wspomagania stabilności wózka CSE umożliwiają wózkom serii VM szybsze manewrowanie w ciasnych korytarzach i wygodniejszą pracę na nierównym podłożu.
- Cztery tryby parametrów roboczych, ustawiane z zawieszzonego ekranu pozwalają na wybór trybu pracy precyzyjnej lub ustawienia operatora. Technik serwisu może ustawić dodatkowe nastawy.
- Wybór trybu HiP (High Performance) zapewnia wydajną prędkość do 20.0km/h (z ładunkiem) a tryb eLo (Energy Low) zapewnia niskie zużycie energii.
- Tryb e-Balance parametrów roboczych, zwrotności i żywotności baterii, w którym te czynniki można dostosować do potrzeb zadania dla zwiększenia zdolności produkcyjnych i wydajności, znacznie obniżając koszt w przeliczeniu na przewożoną paletę.
- System sterowania włącza automatycznie funkcję YaleStop™, włączając hamulec zawsze, gdy wózek stoi i nie ma sygnału włączenia trakcji. Pomaga to operatorowi przy podejmowaniu i odkładaniu ładunków i w pracach na pochyłościach.

Model	Udźwig (kg)	Wysokość podnoszenia (mm)	Pojemność akumulatora (V/Ah)	Promień skrętu	Środek ciężkości
ERP40VM	4000	3350-6000	80V / 840-930Ah	2411	500
ERP45VM	4500	3090-5900	80V / 840-930Ah	2411	500
ERP50VM	5000	3090-5900	80V / 840-930Ah	2411	500
ERP50VM	5000	3090-5290	80V / 840-930Ah	2573	600
ERP55VM	5500	3090-5290	80V / 840-930Ah	2573	600



**WÓZKI NOWE**

**SERWIS**

**CZĘŚCI**

**WÓZKI UŻYWANE**

**FINANSOWANIE**

**OUTSOURCING**

**Oddział Szczecin**

ul. Szczawiowa 53d  
70-010 Szczecin  
tel. 91 489 33 93  
fax 91 482 82 18  
szczecin@yale.emtor.pl

**Oddział Słupsk**

ul. Poznańska 83  
76-200 Słupsk  
tel. 59 841 10 64  
fax 59 841 10 64  
slupsk@yale.emtor.pl

**Oddział Gdańsk**

ul. Glazurowa 7  
Kowale, 80-180 Gdańsk  
tel. 58 301 89 46  
fax 58 301 89 46  
gdansk@yale.emtor.pl

**Oddział Poznań**

ul. Pilotów 19  
Janikowo, 62-006 Kobylnica  
tel. 61 653 31 57  
fax 61 653 31 58  
poznan@yale.emtor.pl

**Oddział Warszawa**

ul. Serwituty 25  
02-233 Warszawa  
tel. 22 343 94 85  
fax 22 343 94 86  
warszawa@yale.emtor.pl

**Oddział Wrocław**

ul. Rakowa 28  
51-421 Wrocław  
tel. 71 325 28 06  
fax 71 325 28 20  
wroclaw@yale.emtor.pl

**Oddział Kraków**

ul. Cechowa 51  
30-614 Kraków  
tel. 12 659 57 40  
fax 12 659 57 40  
krakow@yale.emtor.pl

**Emtor Sp. z o.o.** ■ ul. Włocławska 147-157 ■ 87-100 Toruń ■ tel. 56 654 89 35 ■ fax 56 654 89 36 ■ biuro@yale.emtor.pl ■ www.yale.emtor.pl ■ NIP: 956-213-74-53 ■ Nr KRS: 0000122446  
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS ■ Wartość kapitału zakładowego 3.000.000 zł



wyłączny przedstawiciel marki

