



ERP16-20VF



Najważniejsze cechy

Główny zadanie:

Podnoszenie

Środowisko: **Wewnątrz**

Ładunek: **1600-2000 kg**

Maksymalna wysokość:

3215-5500 mm

Źródło zasilania:

Elektryczny

Czterokołowe czołowe elektryczne wózki widłowe

Wysokie osiągi i energooszczędność predysponują wózki VF do najbardziej zaawansowanych ergonomicznie, przystosowanych do zadań ze średnim i dużym obciążeniem.

Konstrukcja wózków z serii VF umożliwia pracę w największych korytarzach a także zapewnia najlepszą w tej klasie zwrotność.

Dzięki unikalnej funkcji "e-Balance" można dostosować oszczędność energii i zdolność produkcyjną do wymagań danego zadania, co wszędzie ułatwia prowadzenie działalności biznesowej.

Elektryczne wózki widłowe VF mają najszerszy zakres opcji podestów i baterii. Dzięki temu parametry serii VF mogą sprostać wymaganiom wszelkich systemów zmianowych i zadań spotykanych w handlu.

Właściwości ergonomiczne, zapewniające operatorowi wygodę i wydajność podczas pracy

- Zaprojektowane dla operatorów niskich i wysokich, zapewniają im najbardziej komfortowe i ergonomiczne miejsce pracy, aby obniżyć obciążenie pleców i zmęczenie w trakcie zmiany.
- Płynna regulacja kolumny kierowniczej z opcją pamięci pochylecia oraz niski schodek, zapewniają łatwe wchodzenie i wychodzenie z wózka.
- W pełni amortyzowany, regulowany fotel o niskim poziomie wibracji (0.3-0.5m/s²) tłumi przenoszenie drgań wózka na operatora i zapewnia jazdę bez wstrząsów.
- Wysoko zawieszony ekran, nie ograniczający pola widzenia operatora i dostarczający bieżącą informację o warunkach pracy wózka i nastawach eksploatacyjnych.
- Ustawiany podłokietnik z modulem mini dźwigni i z wbudowanymi przyciskami sterowania hydraulicznego, przełącznik kierunku jazdy, wyłącznik awaryjny i przycisk klaksonu zapewniają operatorowi stałą kontrolę.

Właściwości robocze zapewniające wydajne przenoszenie ładunków i wysokie zdolności produkcyjne

- Zwiększone możliwości skrętu, dzięki specjalnej osi skrętej Yale Extended Steer Axle i funkcji ciągłego wspomagania stabilności wózka CSE umożliwiającą wózkom serii VF szybsze manewrowanie w ciasnych korytarzach i wygodniejszą pracę na nierównym podłożu.
- Cztery tryby parametrów roboczych, ustawiane z zawieszonego ekranu pozwalają na wybór trybu pracy precyzyjnej lub ustawienia operatora. Technik serwisu może ustawić dodatkowe nastawy.
- Wybór trybu HiP (High Performance) zapewnia wydajną prędkość do 16.0km/h (z ładunkiem) a tryb eLo (Energy Low) zapewnia niskie zużycie energii.
- Tryb e-Balance parametrów roboczych, zwrotności i żywotności baterii, w którym te czynniki można dostosować do potrzeb zadania dla zwiększenia zdolności produkcyjnych i wydajności, znacznie obniżając koszt w przeliczeniu na przewożoną paletę.
- System sterowania włącza automatycznie funkcję YaleStop™, włączającą hamulec zawsze, gdy wózek stoi i nie ma sygnału włączenia trakcji. Pomaga to operatorowi przy podejmowaniu i odkładaniu ładunków i w pracach na pochyłościach

Model	Udźwig (kg)	Wysokość podnoszenia (mm)	Pojemność akumulatora (V/Ah)	Promień skrętu	Środek ciężkości
ERP16VF (MWB)	1600	3215-5500	48V / 625Ah	1654	500
ERP16VF (LWB)	1600	3215-5500	48V / 750Ah	1762	500
ERP18VF (MWB)	1800	3215-5500	48V / 625Ah	1654	500
ERP18VF (LWB)	1800	3215-5500	48V / 750Ah	1762	500
ERP20VF (LWB)	2000	3215-5500	48V / 750Ah	1762	500

ERP16VF, ERP18VF, ERP20VF - Specyfikacja techniczna

Yale® czołowe wózki widłowe oraz urządzenia magazynowe - Pełna oferta produktowa



WÓZKI NOWE		SERWIS	CZĘŚCI	WÓZKI UŻYWANE		FINANSOWANIE	OUTSOURCING						
Oddział Szczecin ul. Szczawiowa 53d 70-010 Szczecin tel. 91 489 33 93 fax 91 482 82 18 szczecin@yale.emtor.pl		Oddział Słupsk ul. Poznańska 83 76-200 Słupsk tel. 59 841 10 64 fax 59 841 10 64 slupsk@yale.emtor.pl		Oddział Gdańsk ul. Glazurowa 7 Kowale, 80-180 Gdańsk tel. 58 301 89 46 fax 58 301 89 46 gdansk@yale.emtor.pl		Oddział Poznań ul. Pilotów 19 Janikowo, 62-006 Kobylnica tel. 61 653 31 57 fax 61 653 31 58 poznan@yale.emtor.pl		Oddział Warszawa ul. Serwituty 25 02-233 Warszawa tel. 22 343 94 85 fax 22 343 94 86 warszawa@yale.emtor.pl		Oddział Wrocław ul. Rakowa 28 51-421 Wrocław tel. 71 325 28 06 fax 71 325 28 20 wroclaw@yale.emtor.pl		Oddział Kraków ul. Cechowa 51 30-614 Kraków tel. 12 659 57 40 fax 12 659 57 40 krakow@yale.emtor.pl	
Emtor Sp. z o.o. ■ ul. Włodawska 147-157 ■ 87-100 Toruń ■ tel. 56 654 89 35 ■ fax 56 654 89 36 ■ biuro@yale.emtor.pl ■ www.yale.emtor.pl ■ NIP: 956-213-74-53 ■ Nr KRS: 0000122446 Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS ■ Wartość kapitału zakładowego 3.000.000 zł													


 wyłączny przedstawiciel marki 

People. Products. Productivity.