



GDC/GLC60-70VX



Najważniejsze cechy

Główny zadanie:

Podnoszenie

Środowisko: **Wewnątrz,**

Na zewnątrz

Ładunek: **6000-7000 kg**

Maksymalna wysokość:

2400-5600 mm

Źródło zasilania: **Diesel,**
LPG

Czołowe kompaktowe wózki widłowe napędzane silnikami Diesel i LPG

Przeznaczone do wysokiego podnoszenia w pracach magazynowych, w zamkniętych strefach.

Wózki GC 60-70VX przeznaczone są w szczególności do ciężkich prac w zamkniętych strefach. Zapewniają wysoki poziom wydajności, ergonomię i niezawodności, z których wynikają niskie koszty posiadania w całym okresie eksploatacji oraz koszty bieżące.

Wózki te zostały opracowane tak, by umożliwić użytkownikom odpowiedni wybór modelu do zastosowania. Wersja Base, dostępna w dwóch konfiguracjach, zapewnia niskie koszty uzyskania bez kompromisu w osiągnięciach, wersja Value zapewnia maksymalne osiągi w zastosowaniach o ciężkich cyklach roboczych.

Wszystkie wózki GC 6000-7000kg VX wyposażone są w silniki spełniające normę Tier 4 (zawartość siarki <500ppm sulphur) na rynkach objętych regulacjami WE.

Zadania o ciężkich i intensywnych cyklach roboczych:

- Materiały budowlane
- Drewno
- Stal
- Beton
- Papier i pulpa

Właściwości ergonomiczne, zapewniające operatorowi wygodę i wydajność podczas pracy

- Separowany zespół napędowy i w pełni amortyzowany fotel obniżają poziomy wibracji na całe ciało 0.6m/s²
- Stanowisko operatora z pozbawionym przeszkód miejscem na stopy, łatwe 3-punktowe wejście i niski schodek zapewniają łatwe wchodzenie i wychodzenie z wózka.

- Płynna regulacja kolumny kierowniczej i ergonomicznie umieszczony fotel operatora z wbudowanym podłokietnikiem zawierającym mini dźwignie do sterowania hydraulicznego i inne kluczowe funkcje dla zapewnienia optymalnej pozycji roboczej.
- System automatycznego zmniejszania prędkości (ADS,) platformaardowy dla wersji Value i Productivity, automatycznie obniża prędkość wózka po zwolnieniu pedału gazu, minimalizując używanie hamulca i zmęczenie operatora.
- Ekran na pulpicie, umieszczony optymalnie, przesyła ciągłą informację zwrotną do operatora o stanie wózka.

Właściwości robocze zapewniające wydajne przenoszenie ładunków i wysokie zdolności produkcyjne

- Dostępne są dwie opcje skrzyni biegów, elektroniczna platformaardowa 2-biegowa – w wersji Base i Techtronix 332 - w wersji Value do precyzyjnych prac.
- Płynna elektroniczna praca krokowa, zmiana biegu i start w pozycji neutralnej z wzajemną blokadą hamulca.
- System ciągłego wspomagania stabilności wózka (CSE) daje pewność kierowania wózkiem, wynikającą z wyjątkowej stabilności bocznej podczas jazdy po nierównej nawierzchni i na zakrętach.
- Kontrola przed staczaniem się (CRB) i wygoda sterowania na pochyłościach
- Kontrolowana zmiana kierunku jazdy (CPR) dla sterowanych zmianach kierunku i oszczędność opon
- System zarządzania pojazdem Intelix (VSM) maksymalizuje czas sprawności dzięki monitoringowi i ochronie kluczowych funkcji wózka.

Model	Udźwig (kg)	Wysokość podnoszenia (mm)	Środek ciężkości	Silnik	Przekładnia	
GDC/GLC60VX	6000	2400-5600	600	Kubota 3.8L Diesel / LPG	Standardowa Elektroniczna 2-biegowa	
GDC/GLC70VX	7000	2400-5600	600	Kubota 3.8L Diesel / LPG	Standardowa Elektroniczna 2-biegowa	
GDC/GLC60VX	6000	2400-5600	600	Kubota 3.8L Diesel / LPG	Techtronix 332	3-biegowa
GGDC/GLC70VX	7000	2400-5600	600	Kubota 3.8L Diesel / LPG	Techtronix 332	3-biegowa

GDC 60VX, GDC 70VX (Diesel) - Specyfikacja techniczna (ENG)

GLC 60VX, GLC 70VX (LPG) - Specyfikacja techniczna (ENG)

Yale® czołowe wózki widłowe oraz urządzenia magazynowe - Pełna oferta produktowa



Oddział Szczecin

ul. Szczawiowa 53d
70-010 Szczecin
tel. 91 489 33 93
fax 91 482 82 18
szczecin@yale.emtor.pl

Oddział Słupsk

ul. Poznańska 83
76-200 Słupsk
tel. 59 841 10 64
fax 59 841 10 64
slupsk@yale.emtor.pl

Oddział Gdańsk

ul. Glazurowa 7
Kowale, 80-180 Gdańsk
tel. 58 301 89 46
fax 58 301 89 46
gdansk@yale.emtor.pl

Oddział Poznań

ul. Pilotów 19
Janikowo, 62-006 Kobylnica
tel. 61 653 31 57
fax 61 653 31 58
poznan@yale.emtor.pl

Oddział Warszawa

ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
tel. 22 343 94 85
fax 22 343 94 86
warszawa@yale.emtor.pl

Oddział Wrocław

ul. Rakowa 28
51-421 Wrocław
tel. 71 325 28 06
fax 71 325 28 20
wroclaw@yale.emtor.pl

Oddział Kraków

ul. Cechowa 51
30-614 Kraków
tel. 12 659 57 40
fax 12 659 57 40
krakow@yale.emtor.pl

Emtor Sp. z o.o. ■ ul. Włocławska 147-157 ■ 87-100 Toruń ■ tel. 56 654 89 35 ■ fax 56 654 89 36 ■ biuro@yale.emtor.pl ■ www.yale.emtor.pl ■ NIP: 956-213-74-53 ■ Nr KRS: 0000122446
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS ■ Wartość kapitału zakładowego 3.000.000 zł



wyłączny przedstawiciel marki

