



GLC20-35VX



Najważniejsze cechy

Główny zadanie:

Podnoszenie

Środowisko: **Wewnątrz,**

Na zewnątrz

Ładunek: **2000-3500 kg**

Maksymalna wysokość:

3205-6000 mm

Źródło zasilania: **LPG**

Czołowe kompaktowe wózki widłowe napędzane silnikami LPG

Przewidziane do wysokiego podnoszenia w magazynach.

Wózki z silnikami LPG, przeznaczone są w szczególności do wysokiego podnoszenia w zamkniętych strefach. Zapewniają wysokie poziomy wydajności, ergonomię i niezawodności, z których wynikają niskie koszty posiadania w całym okresie eksploatacji i koszty bieżące.

Wózki te zostały tak opracowane, by umożliwić użytkownikom odpowiedni wybór wersji do zastosowania. Wersja Value, dostępna w dwóch konfiguracjach, zoptymalizowana jest, jeśli chodzi o osiągi i niższe koszty pracy, podczas gdy wersja Productivity zapewnia maksymalne osiągi w zastosowaniach o ciężkich cyklach roboczych.

Zadania o średnich i intensywnych cyklach roboczych dla wózków GLC:

- Logistyka i dystrybucja
- Duże zadania magazynowe
- Produkcja

Właściwości ergonomiczne, zapewniające operatorowi wygodę i wydajność podczas pracy

- Separowany zespół napędowy i w pełni amortyzowany fotel obniżają poziomy wibracji na całe ciało 0.6m/s²
- Stanowisko operatora z pozbawionym przeszkód miejscem na stopy, łatwe 3-punktowe wejście i niski schodek zapewniają łatwe wchodzenie i wychodzenie z wózka.
- Płynna regulacja kolumny kierowniczej i ergonomicznie umieszczony fotel z wbudowanym podłokietnikiem zawierającym mini dźwignie do sterowania hydraulicznego i inne kluczowe funkcje dla zapewnienia optymalnej pozycji roboczej.
- System automatycznego zmniejszania prędkości (ADS,) platformaardowy w wersji Value, automatycznie obniża prędkość wózka po zwolnieniu pedału gazu, minimalizując używanie hamulca i zmęczenie operatora.
- Ekran na pulpicie, umieszczony optymalnie, przesyła ciągłą informację zwrotną do operatora o stanie wózka.


Właściwości robocze zapewniające wydajne przenoszenie ładunków i wysokie zdolności produkcyjne

- Skrzynia biegów Techtronix 100 posiada elektroniczną pracę impulsową, która nie wymaga żadnego dostrajania, elektroniczną kontrolę zmiany biegu, przełącznik startu w położeniu neutralnym i zabezpieczenie przed ponownym rozruchem. Zarówno praca krokowa jak i hamowanie są sterowane tym samym pedałem.
- Płynna elektroniczna praca krokowa, zmiana biegu i start w pozycji neutralnej z wzajemną blokadą hamulca.
- System ciągłego wspomagania stabilności wózka (CSE) daje pewność kierowania wózkiem, wynikającą z wyjątkowej stabilności bocznej podczas jazdy po nierównej nawierzchni i na zakrętach.
- Kontrola przed staczaniem się i wygoda sterowania na pochyłościach
- Kontrolowana zmiana kierunku jazdy dla sterowanych zmian kierunku i oszczędność opon
- System zarządzania pojazdem Intelix (VSM) maksymalizuje czas sprawności dzięki monitoringowi i ochronie kluczowych funkcji wózka.

Model	Udźwig (kg)	Wysokość podnoszenia (mm)	Środek ciężkości	Silnik	Przekładnia	
GLC20VX	2000	3290-6000	500	PSI 2.4L LPG	Techtronix 100	1-biegowa
GLC25VX	2500	3290-6000	500	PSI 2.4L LPG	Techtronix 100	1-biegowa
GLC30VX	3000	3205-5965	500	PSI 2.4L LPG	Techtronix 100 biegowa	1-
GLC35VX	3500	3205-5965	500	PSI 2.4L LPG	Techtronix 100	1-biegowa
GLC20VX	2000	3290-6000	500	Kubota 2.5L	Techtronix 100	1-biegowa
GLC25VX	2500	3290-6000	500	Kubota 2.5L	Techtronix 100	1-biegowa
GLC30VX	3000	3205-5965	500	Kubota 2.5L	Techtronix 100	1-biegowa
GLC35VX	3500	3205-5965	500	Kubota 2.5L	Techtronix 100	1-biegowa

GLC20VX, GLC25VX, GLC30VX, GLC35VX - Specyfikacja techniczna

Yale® czołowe wózki widłowe oraz urządzenia magazynowe - Pełna oferta produktowa



WÓZKI NOWE**SERWIS****CZĘŚCI****WÓZKI UŻYWANE****FINANSOWANIE****OUTSOURCING****Oddział Szczecin**

ul. Szczawiowa 53d
70-010 Szczecin
tel. 91 489 33 93
fax 91 482 82 18
szczecin@yale.emtor.pl

Oddział Słupsk

ul. Poznańska 83
76-200 Słupsk
tel. 59 841 10 64
fax 59 841 10 64
slupsk@yale.emtor.pl

Oddział Gdańsk

ul. Glazurowa 7
Kowale, 80-180 Gdańsk
tel. 58 301 89 46
fax 58 301 89 46
gdansk@yale.emtor.pl

Oddział Poznań

ul. Pilotów 19
Janikowo, 62-006 Kobylnica
tel. 61 653 31 57
fax 61 653 31 58
poznan@yale.emtor.pl

Oddział Warszawa

ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
tel. 22 343 94 85
fax 22 343 94 86
warszawa@yale.emtor.pl

Oddział Wrocław

ul. Rakowa 28
51-421 Wrocław
tel. 71 325 28 06
fax 71 325 28 20
wroclaw@yale.emtor.pl

Oddział Kraków

ul. Cechowa 51
30-614 Kraków
tel. 12 659 57 40
fax 12 659 57 40
krakow@yale.emtor.pl

Emtor Sp. z o.o. ■ ul. Włocławska 147-157 ■ 87-100 Toruń ■ tel. 56 654 89 35 ■ fax 56 654 89 36 ■ biuro@yale.emtor.pl ■ www.yale.emtor.pl ■ NIP: 956-213-74-53 ■ Nr KRS: 0000122446
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS ■ Wartość kapitału zakładowego 3.000.000 zł



wyłączny przedstawiciel marki

