



MS10-12E



Najważniejsze cechy

Główny zadanie:

Podnoszenie

Środowisko:

Ładunek: **1200 kg**

Maksymalna wysokość:

1440-4180 mm

Źródło zasilania:

Elektryczny

Kompaktowy ręczny wózek paletowy MS10-12E został zaprojektowany tak, aby był jak najbardziej przyjazny dla operatora z płynnym sterowaniem napędem, podnoszeniem i opuszczaniem, aby zapewnić łatwą manewrowość w najciaśniejszych zakamarkach magazynu lub hali produkcyjnej..

Ergonomiczna konstrukcja MS10-12E pomaga zmaksymalizować wydajność operatora podczas obsługi palet i pojemników z otwartymi bokami oraz umieszczania towarów na wielopoziomowych regałach.

Ergonomicznie zaprojektowany dyszel

Głowica dyszla została zaprojektowana z myślą o wygodzie operatora i jest wyposażona w ergonomicznie ukształtowany uchwyt z ukośnymi uchwyty i zintegrowaną osłoną dłoni.

Duże, niewymagające wysiłku przyciski motylkowe sterują kierunkiem jazdy i prędkością oraz hamulcem elektromagnetycznym.

Przyciski podnoszenia i opuszczania są wygodnie umieszczone na głowicy dyszla. Ramię dyszla jest zamontowane na jednostce napędowej, a przesunięta pozycja zwiększa widoczność wokół masztu.

Combi MOSFET

Sterownik MOSFET wysokiej częstotliwości COMBI nowej generacji ma regulować pracę zarówno traktacji, jak i pompy. Automatyczna redukcja prędkości podczas pokonywania zakrętów jest aktywowana za pomocą kontrolera, a hamowanie odzyskowe i ruszanie z funkcją zapobiegającą staczaniu się pojazdu na pochyłości zapewniają dodatkową wydajność energetyczną.

Solidny i trwały

Aby zapewnić trwałość osłony masztu wykonano z siatki drucianej. Sekcja wideł dla masztów 1- i 2-stopniowych jest taka sama, 60mm dla pierwszych 250mm od karetki.

Ergonomicznie Długie okresy międzyserwisowe

Wymagania konserwacyjne są ograniczone; z zalecaną częstotliwością przeglądów co 1000 godzin pracy, aby zapewnić długą żywotność.

ErgonomicznEnergoszczędny

Sterownik można dostosować do prędkości jazdy do przodu i do tyłu, hamowania prądem wstecznym, hamowania zwalniającego, prędkości podnoszenia i opuszczania oraz hamowania. Wydajność operatora i aplikacji można dopasować, aby zapewnić maksymalną produktywność.

Model	Udźwig (kg)	Wysokość podnoszenia (mm)	AST (szerokość/długość) (mm)	Pojemność akumulatora (V/Ah)	Waga (kg)
MS10E	1000	1440-3580	2285 / 2245	24V / 150-200Ah	790
MS12E	1200	1440-4180	2285 / 2245	24V / 200Ah	810

MS10E, MS12E - Specyfikacja techniczna

Yale® czołowe wózki widłowe oraz urządzenia magazynowe - Pełna oferta produktowa



WÓZKI NOWE

SERWIS

CZĘŚCI

WÓZKI UŻYWANE

FINANSOWANIE

OUTSOURCING

Oddział Szczecin

ul. Szczawiowa 53d
70-010 Szczecin
tel. 91 489 33 93
fax 91 482 82 18
szczecin@yale.emtor.pl

Oddział Słupsk

ul. Poznańska 83
76-200 Słupsk
tel. 59 841 10 64
fax 59 841 10 64
slupsk@yale.emtor.pl

Oddział Gdańsk

ul. Glazurowa 7
Kowale, 80-180 Gdańsk
tel. 58 301 89 46
fax 58 301 89 46
gdansk@yale.emtor.pl

Oddział Poznań

ul. Pilotów 19
Janikowo, 62-006 Kobylnica
tel. 61 653 31 57
fax 61 653 31 58
poznan@yale.emtor.pl

Oddział Warszawa

ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
tel. 22 343 94 85
fax 22 343 94 86
warszawa@yale.emtor.pl

Oddział Wrocław

ul. Rakowa 28
51-421 Wrocław
tel. 71 325 28 06
fax 71 325 28 20
wroclaw@yale.emtor.pl

Oddział Kraków

ul. Cechowa 51
30-614 Kraków
tel. 12 659 57 40
fax 12 659 57 40
krakow@yale.emtor.pl

Emtor Sp. z o.o. ■ ul. Włocławska 147-157 ■ 87-100 Toruń ■ tel. 56 654 89 35 ■ fax 56 654 89 36 ■ biuro@yale.emtor.pl ■ www.yale.emtor.pl ■ NIP: 956-213-74-53 ■ Nr KRS: 0000122446
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS ■ Wartość kapitału zakładowego 3.000.000 zł



wyłączny przedstawiciel marki

